



NUEVA GAMA DE ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON GATILLOS



Now part of



capital
SAFETY

a 3M company

GAMA COMPLETA DE SEGURIDAD DE LA NUEVA ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DEL TRABAJO CON GATILLOS MEJORADA

GLOBAL LEADER
IN FALL PROTECTION



Los nuevos sistemas de ajustes mejorados desarrollados para los nuevos Gatillos Negros ofrecen la opción de ajustar fácilmente la longitud de la eslinga durante el uso, incluso en entornos difíciles cuando el cable está húmedo y sucio.



NUEVA GAMA DE ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO DBI-SALA®

El nuevo sistema de ajustes DBI-SALA® ha sido mejorado para proporcionar la opción de ajustar fácilmente la longitud de la eslinga durante el uso. Estas nuevas versiones tienen un mosquetón KJ5024 de doble acción con cierre automático de aluminio (ref: AJ567) y están disponibles en diferentes longitudes.

DESCRIPCIÓN: Cuerda trenzada, diámetro 11 mm.
Todos los modelos, excepto 1200312, tienen una funda protectora azul en la cuerda. 1200312 tiene una funda protectora en el gatillo.

LONGITUD DE LA FUNDA DE LA CUERDA:

Cuerda de 2 m a 5 m = cubierta de 0,5 m

Cuerda de 10 m = funda de 2 m

CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA: 140 kg.



Nueva Ref.	Referencia antigua	←.....→	∅	↔				←				kg
				⊗	⊙	⊙	Conector	⊗	⊙	⊙	Conector	
1200313 UNIDAD MÁS POPULAR	KF7T2000	Aj hasta 2 m	11 mm	⊗	21 mm	⊙	AJ567	⊗	21 mm	⊙	KJ5024	0.74
1200324	KF7T2500	Aj hasta 2.5 m	11 mm	⊗	21 mm	⊙	AJ567	⊗	21 mm	⊙	KJ5024	0.80
1200311	KF7T5000	Aj hasta 5 m	11 mm	⊗	21 mm	⊙	AJ567	⊗	21 mm	⊙	KJ5024	0.92
1200312	KF7T5000L	Aj hasta 5 m	11 mm	⊗	21 mm	⊙	AJ567	⊗	21 mm	⊙	KJ5024	0.92
1200316	KF7T10000	Aj hasta 10 m	11 mm	⊗	21 mm	⊙	AJ567	⊗	21 mm	⊙	KJ5024	1.43

NUEVA GAMA DE ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO PROTECTA®

El nuevo sistema de ajuste PROTECTA® ha sido mejorado para proporcionar la opción de ajustar fácilmente la longitud de la eslinga durante el uso. Estas nuevas versiones tienen un mosquetón AJ572 de triple acción con cierre automático de acero con placa de zinc (ref: AJ523) y están disponibles en diferentes longitudes.

DESCRIPCIÓN: Cuerda trenzada, diámetro de 10,5 mm.

CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA: 140 kg.



Nueva Ref.	Referencia antigua	←.....→	∅	↔				←				kg
				⊗	⊙	⊙	Conector	⊗	⊙	⊙	Conector	
1200314 UNIDAD MÁS POPULAR	AF777	Aj hasta 2 m	10.5 mm	⊗	21 mm	⊙	AJ523	⊗	24 mm	⊙	AJ572	0.85
1200317	AF777/1	Aj hasta 3 m	10.5 mm	⊗	21 mm	⊙	AJ523	⊗	24 mm	⊙	AJ572	0.92
1200315	AF777/2	Aj hasta 4 m	10.5 mm	⊗	21 mm	⊙	AJ523	⊗	24 mm	⊙	AJ572	0.99



a 3M company

Now part of



LÍDER MUNDIAL EN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Capital Safety es un líder global en la protección anticaída para los dispositivos de protección individual, sistemas y puntos de anclaje.



Delegación Norte

Pol. Ind. La General, pab. 12A
48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tel. 94 472 31 13
Email: bilbao@garsansianor.com

Delegación Centro

Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)
28031 Madrid

Tel. 91 777 86 57
Email: madrid@garsansianor.com

Todos los derechos reservados. El material contenido en la presente está sujeto a derechos de autor; ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse, en forma alguna ni por ningún medio, electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación u otro tipo, sin el permiso por escrito previo de Capital Safety.

ATENCIÓN AL CLIENTE

94 472 31 13 / 91 777 86 57

bilbao@garsansianor.com
madrid@garsansianor.com

garsansianor.com



DELEGACION BILBAO

Pol. Ind. La General, pab. 12A
48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tel. 94 472 31 13

E-mail: bilbao@garsansianor.com

DELEGACION MADRID

Luis I, Nº 72 – Pol. Ind. Vallecas
28031 (Madrid)

Tel. 91 777 86 57

E-mail: madrid@garsansianor.com