Eslinga 3M™ Protecta® con doble ramal elástico, absorbedor de energía, y 1,5 m

Tipo de producto: eslinga

Número de pieza: 1260348

Descripción

Submarca:	Protecta®
Sector:	Varios
Usos:	Varios

Características

Eslinga:	• Tipo: detención de caídas • Tipo de ramal: doble, elástico • Material: poliéster
Conector A:	• Tipo: mosquetón oval - Bloqueo: sistema de bloqueo automático y apertura de doble acción - Resistencia a la rotura: 25 kN - Apertura: 18 mm - Material: acero galvanizado
Conector B:	• Tipo: gancho para andamios - Bloqueo: automático - Resistencia a la rotura: 23 kN - Apertura: 50 mm - Material: acero galvanizado
Longitud:	1,5 m
Capacidad de carga:	• Mín: 50 kg • Máx: 130 kg • Pico máximo de fuerza:* <6 kN
Peso neto:	1,2 kg
Temperatura de funcionamiento:	De -35 °C a 57 °C
Normativa:	CE EN 355:2002

* Probado según la norma EN 355 usando toda su capacidad de carga.

Versión: 1

Esta versión constituye el documento único aplicable al/a los producto(s) desde su fecha de publicación

Desde 1981
fabricando seguridad
GarsanSianor®
formación y protección laboral

Delegación Norte

Pol. Ind. La General, pab. 12A
48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tel. 94 472 31 13
Email: bilbao@garsansianor.com

Delegación Centro

Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)
28031 Madrid

Tel. 91 777 86 57
Email: madrid@garsansianor.com

Aviso importante

Elección del producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es adecuado y apto para la aplicación que tiene en mente, incluido evaluar los peligros del lugar de trabajo y revisar todas as normas y reglamentaciones aplicables, tanto nacionales como europeas. No evaluar, seleccionar, ni usar correctamente un producto de 3M de acuerdo con las instrucciones correspondientes y con el equipo de seguridad apropiado, o no cumplir todas las reglamentaciones de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte o daños materiales.

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: Se aplica una limitación de responsabilidad a los productos de 3M. Para conocer la declaración de garantía y la limitación de responsabilidad, consulte su contrato de suministro o los términos y condiciones de venta de 3M.

Los productos industriales y profesionales de 3M están concebidos, etiquetados y embalados para su venta a clientes industriales y profesionales debidamente formados para su uso en el lugar de trabajo.

Productos de Protección Personal de 3M

3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
España

E-mail: ohes.es@3M.com
Tel: 91 321 62 81
www.3M.com/es/seguridad

3M y Protecta pertenecen a 3M Company y sus empresas filiales. CC26934